

MECACYL GR2 - Hyper Graisse



Apports	Libération instantanée des performances de l'organe (galets, convoyeurs, chaînes, pédales, roulements, charnières...), Silence, Diminution voire suppression des vibrations, Protection anti-oxydante (même à l'arrêt), Limitation des montées en températures, Ultra-performante : diminution des maintenances, Réduction de l'usure des pièces
Utilisations	Graisses, Engrenage - Roulement
Mode d'emploi	<p>Prérequis : Mécacyl GR2 assure l'hyper-lubrification intra-métallique invariable, infusible, sans fumée de combustion. Elle tient en position et est sans mémoire de forme.</p> <p>Fréquence d'emploi : A chaque entretien de vos matériels.</p> <p>Utilisation :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1- Nettoyer les surfaces à traiter (idéalement avec Mécacyl HD). 2- Pulvériser ou appliquer Mécacyl GR2 sur les pièces à graisser. 3- Laisser reposer 5 à 10 min. 4- Démarrer le système. <p>Avantages :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Stabilité de fonctionnement. - Résistance optimum à la température. - Limitation des montées en températures. - Silence de fonctionnement. - Diminution voire suppression des vibrations. - Protection antioxydante. - Réduction de l'usure. - Protection mécanique. - Diminution des maintenances.

